

Grupo Electrónico Gas Natural CG55



Características Estándar

Motor New Holland

Motor a gas para servicio pesado, 4 tiempos, enfriado por agua.
Regulador de velocidad electrónico.

Sistema de Enfriamiento

Conjunto de enfriamiento 50°C

Alternador

Alternador tipo Brushless.
Regulador de voltaje encapsulado.
Rotor y excitatriz impregnada con aceite y resina acidas. 12 salidas reconectables.
Excepcional capacidad por corto circuito.
Baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.

Rangos

Todos los kW de potencia están basados a 27°C de temperatura ambiente. No necesariamente merma la potencia a temperaturas superior a 50°C.

Chasis

Fabricado en acero plegado y soldado.
Construido con sistema antivibratorio.
Soportes aislantes de goma estándar.

Tablero Control Digital

Control por microprocesador. Sistema de protección superior de grupo electrónico. Sistema de monitoreo de batería.
Sistema probado totalmente confiable.

Performance

Regulación de Voltaje

Mantenión de voltaje de salida entre $\pm 1.0\%$.
A cualquier factor de potencia entre 0.8 y 1.0.
A cualquier variación de carga de 0 a 100%.
A cualquier variación desde frío a caliente.
Variación de caída de velocidad hasta 4.5%.

Regulación de Frecuencia

Isocrono bajo variación de carga entre 0 y 100%.

Variación de Frecuencia

Menor al $\pm 1\%$ para valor de carga constante.

Forma de Onda

Distorsión armónica total en el orden del 1.5%, con carga trifásica balanceada en el orden de 5.0 %.

Factor de Influencia Telefónico (TIF)

TIF mejor de 50.
THF a BS4999 Parte 40 mejor de 2%.

Interferencia Radio

De acuerdo con BS800 y VDE niveles G y N.

Especificaciones del Motor

Motor R4105ZD (*)

4 cilindros en línea. Motor a gas enfriado por agua.
Turboalimentado.

Construcción

Dos válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado, block de hierro fundido. Sentido de rotación horario visto de frente.

Sistema de Arranque

Motor de arranque eléctrico 2.5 kW 12 V.
Alternador de carga de batería 350 W 14 V.

Filtros

Filtros de aire secos y filtros de aceite lubricante como elemento reemplazable.

Enfriamiento

Radiador estándar para 50°C, con tapa de drenaje.
Enfriador de aceite

(*) Motor básico New Holland transformado a gas por GRAM

Alternator Specification

Alternador

Brushless, simple rodamiento, campo giratorio, 4 polos, malla protectora.
Aislación clase H.
Protección IP22 (NEMA 1) estándar.
Sistema de enfriamiento IC 01.
Devanado amortiguador completamente interconectado.
Excitatriz de CA y unidad rectificadora giratoria.
Bobinado de estator con recubrimiento epoxy.
Rotor y excitatriz impregnados con aceite aislante de grado tropical y resina poliéster. Rotor balanceado dinámicamente a BS5625 grado 2.5.
Rodamiento blindado. Autoventilado.
Acoplamiento motor-generator directo para perfecto alineado

Excitatriz

Triple baño húmedo en aceite y resinas poliéster ácidas.
Recubrimiento con barniz fijador.
Salida de devanado con paso acortado 2/3 para mejorar las cualidades armónicas y capacidad de paralelismos.

Normas Estándar

BS4999/5000 pt 99, VDE 0530, UTE5100, NEMA MG1-22, CEMA, IEC 34, CSA A22.2, AS1359, BSS5514, ISO 3046 y ISO 8528

Garantía

1 (Un) año ó 1000 (Mil) horas de uso, lo que ocurra primero.

Modelo Grupo	Rangos de Potencias			
	Potencia a 1500 rpm - 50 Hz		Potencia a 1800 rpm - 60 Hz	
	Prime	Standby	Prime	Standby
CG55	50 kVA (40 kW)	55 kVA (44 kW)	50 kVA (40 kW)	55 kVA (44 kW)

Datos Técnicos

Modelo de grupo	CG55	Regulador de velocidad	Electrónico
Marca de motor	New Holland	Capacidad de batería	2 X 60 A/hr
Modelo de motor	R4105ZD (*)	Arranque	Eléctrico 24vcc
Nro. cilindros	4	Capacidad de refrigerante motor	16 Litros
Construcción	En línea	Capacidad aceite lubricante	12 Litros
Diámetro x carrera del pistón	105 mm x 117 mm	Aceite lubricante	15W-40 Multigrado
Desplazamiento	4.33 Litros		
Relación de compresión	10:1		
Aspiración	Turboalimentado		

Grupo Electrónico – 50 Hz

Tensión de salida estándar	400/231 V 50 Hz	Potencia bruta motor (Pr.)	50 kW
RPM	1500	Potencia bruta motor (St.)	56 kW
Potencia Prime	50 kVA (40 kW)	Temperatura gases escape (Pr.)	599°C
Potencia Standby	55 kVA (44 kW)	Contra presión de escape max.	76 mm Hg
Consumo de gas (Pr.)	12 m3/hora	Restricción de admisión de aire	251 mm Hg

Grupo Electrogeno – 60 Hz

Tensión de salida estándar	220/127 V 60 Hz	Potencia bruta motor (Pr.)	50 kW
RPM	1800 rpm	Potencia bruta motor (St.)	56 kW
Potencia Prime	50 kVA (40 kW)	Temperatura gases escape (Pr.)	599 °C
Potencia Standby	55 kVA (44 kW)	Contra presión de escape max.	76 mm Hg
Consumo de gas (Pr.)	13 m3/hora	Restricción de admisión de aire	251 mm Hg

Definición de Rangos de Potencias

Rango de Potencia Prime (Pr.)

La potencia Prime es aplicable para ilimitadas horas anuales de operación a carga variable, de acuerdo con la ISO 8528-1. Una sobrecarga del 10% es aplicable para un período de 1 hora cada 12 horas de operación, de acuerdo con la ISO 3046-1.

Rango de Potencia Standby (St.)

La potencia Standby es aplicable para proveer energía durante una interrupción del suministro eléctrico. Esta potencia no es aplicable con sobrecargas y usos en paralelo.

La potencia Standby es solo aplicable en casos de emergencia donde el grupo electrogeno presta servicios como unidad auxiliar.


Todos los rangos de potencias están basados en las siguientes condiciones de referencia:

- 27° C de temperatura ambiente.
- 150 metros de altitud sobre el nivel del mar.
- 60% de humedad relativa.

(*) Motor básico New Holland transformado a gas por CRAM

Dimensiones y Pesos


Grupo Electrónico Estándar:



Modelo Grupo	Dimensiones			Peso Seco	Peso Húmedo
	Alto (H)	Largo (L)	Ancho (A)		
CG55	1240 mm	1850 mm	850 mm	825 Kg.	870 kg.

Las dimensiones y pesos son solo como referencia.
No utilizar para diseño de instalación.

Grupo Electrónico Insonorizado:



Modelo Grupo	Dimensiones			Peso Seco	Peso Húmedo
	Alto (H)	Largo (L)	Ancho (A)		
CG55	1250 mm	2300 mm	900 mm	980 Kg.	1050 kg.

Las dimensiones y pesos son solo como referencia.
No utilizar para diseño de instalación.